EAU éclatante 3 en 1

DOMAINE D'APPLICATION : SPA

PROTÉGER

03/12/2012

BÉNÉFICES PRODUIT

CONTRE LES ALGUES, LE TARTE ET LES DÉPÔTS MÉTALLIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Action algicide • Compatible avec tout équipement de filtration • Ne modifie pas le pH de l'eau • Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée • Compatible (en solution) avec le système PHMB • Effet clarifiant très prononcé • Recommandé en association avec les oxydants (synergie) • Adapté aux eaux très agitées • Non moussant aux dosages recommandés •

MODE D'EMPLOI

S'assurer que la filtration soit en marche.
Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements s'il y en a.
• En traitement d'appoint pour optimiser la qualité de l'eau (préventif)
- Prévoir 2 bouchons (30 ml) par m3 d'eau toutes les deux semaines.
• Rattrapage des eaux vertes (mode curatif)
- Prévoir 4 bouchons (60 ml) par m3 d'eau.
Si l'envahissement des algues est très important, pratiquer en même temps une chloration-choc ou un traitement de choc à l'oxygène actif.
Si possible, avant traitement, bien brosser les endroits où les algues se situent. •

Produit recommandé pour le traitement des eaux très agitées : toboggans, nage à contre-courant, spas, jets… •

COMPOSITION

Contient du chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé (> 150 g/l) •

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Attention

Provoque une irritation cutanée. • Provoque une sévère irritation des yeux. • Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. •

Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire l'intégralité des instructions et des consignes de sécurité. • La contamination ou l'emploi inapproprié de ce produit peut causer incendie, explosion ou dégagement de gaz toxiques • Ce produit ne doit jamais se trouver en contact ou mélangé avec un quelqu'autre produit de traitement où que ce soit (seau, doseur, diffuseur flottant, skimmer, bac...) • Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C • NE MELANGER A AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE. •

Arch Water Products France - BP 219- 37402 Amboise Cedex
Téléphone : 02 47 23 43 06 - Fax : 02 47 23 13 69

Arch est une filiale du groupe Lonza et continue à opérer en tant que Arch Water Products France, SAS